



# ハシマ コンベアタイプ金属探知機 CONVEYOR TYPE METAL DETECTOR MODEL: HM-6000



**面倒な調整が不要！  
らくらく設定機能搭載！**



ハシマ新開発の信号処理技術により高感度で効率の良い検査が可能となりました。検出信号をビジュアル化することで、これまで調整が煩わしく困難であったマテリアルエフェクトを含む製品の検査が誰でも簡単にできるようになりました。

従来、スリッパなどに代表されるような製品では、マテリアルエフェクトを極力軽減させるための調整が必要で、この調整に多くの時間と手間がかかっていました。この煩わしい調整作業をハシマ独自の技術とアイデアで解決しました。鉄に限らず全ての金属（ステンレス、アルミなど）の混入を的確に捉えますので、スピーディーな異物検品作業を行うことが可能です。

## 特徴

### 1. 全ての金属を検出

金属の種類に関係なく、異物を検出することができます。

### 2. マテリアルエフェクトの除外検出

フリースなどのわずかに水分を含む素材などに発生するマテリアルエフェクトを除外して金属を検出することが可能です。

### 3. らくらく設定機能

マテリアルエフェクトに対応するため、簡単な操作で、検査する製品の検出信号レベルを測定し、最適な設定を、自動的に行います。これにより調整時間が大幅に短縮され、初心者でも簡単に操作できるようになりました。

### 4. コンベアーベルトバック機能搭載

異物を検出した際、商品を作業者の手元まで自動的に戻します。検品作業の効率化を図ります。

### 5. フットスイッチ採用

フットスイッチですので、作業者は両手が使えるようになり、作業効率がさらに向上しました。

**Hashima  
Metal Detector  
HM-6000**

## 仕様


モデル名	HM-6000
検出感度	鉄球 $\phi$ 0.8mm 以上 ステンレス (SUS304) $\phi$ 2.0mm 以上
検出幅	600mm
検出高	100mm
コンベアスピード	20m/min
機体寸法 (mm)	1600 (L) x 1050 (W) x 920 (H)
機体重量	250kg



表示モニター

## 工場オプション

検出高	検出感度	適要
100mm	$\phi$ 0.8mm 以上	標準
150mm	$\phi$ 1.0mm 以上	工場オプション
180mm	$\phi$ 1.2mm 以上	工場オプション
250mm	$\phi$ 1.5mm 以上	工場オプション



管理センター 〒500-8241 岐阜市領下7丁目6番地 TEL 058-245-4501 FAX 058-247-3366  
大阪営業所 〒599-8275 堺市中区東八田110-1 TEL 072-276-6778 FAX 072-276-7751  
福岡営業所 〒815-0032 福岡市南区塩原1-7-11 TEL 092-557-8123 FAX 092-557-8188  
東京ショールーム 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-38 TEL 03-5793-8400 FAX 03-5793-8434  
仙台出張所 〒981-3117 仙台市泉区市名坂字本屋敷3-1 S-BOX 泉205号室  
TEL・FAX 022-371-2284

ホームページ <http://www.hashima.co.jp>